

Pflegeanweisung Bona Care für Parkett- und Holzfussböden

Allgemeine Hinweise

Parkett, Dielen- und Holzpflasterböden sind und bleiben der repräsentative Bodenbelag in jeder Wohnung. Sie zeichnen sich durch eine unübertroffene Lebensdauer aus. Die Oberflächenbehandlung erhält die Schönheit des Holzes und schützt gegen Verschmutzungen. Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich.

Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur des Raumes und der darin befindlichen Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden kann. „Holz atmet“ sagt man, d.h. es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingt, Wechselwirkungen statt. Bei relativ hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfussboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen. Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung (wie z.B. in der Heizperiode im Winter) gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verkleinert das Volumen der Holzteile und/oder der Verlegeeinheit.

Die Folge ist eine Fugenbildung am Parkettboden während der Heizperiode. Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweise für die Natürlichkeit des Holzfussbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung, dies nutzt nicht nur Ihrem Parkettboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner. Fragen Sie nach unserem BONECO Luftbefeuchter.

Falls möglich, sollten die Räume erst einige Tage nach Fertigstellung des Parkettbodens benutzt werden. Durch regelmäßiges Lüften und Heizen wird die Restraumfeuchte an die Außenluft transportiert, ohne dass negative Einwirkungen auf den Holzfussboden zu befürchten sind. Dennoch kann es in besonderen neubaubedingten Fällen zu einer leichten Verformung des Holzes kommen, die aber beim Austrocknen des Baukörpers wieder verschwindet.

14 Tage Schonzeit

Die ersten 14 Tage das Parkett nur schonend benutzen. Möbel vorsichtig einstellen, nicht schieben, nicht mit Teppichen belegen. Nur trocken reinigen. Erst nach 14 Tagen mit der Pflege beginnen.

Reinigung

Bona **Care Cleaner** ist speziell für die Reinigung aller Arten von Holzfussböden geeignet. Er kann auf geölten und

gewachsenen, auf allen versiegelten Holzoberflächen (und Laminatböden) angewandt werden. Bona Care Cleaner ist gebrauchsfertig und darf nicht mehr verdünnt werden.

Bona Care Cleaner Anwendung

Vor der Reinigung mit Bona Care Cleaner sollten Sie den Boden staubsaugen. Groben Schmutz können Sie auch trocken, mit dem Bona Care Cleanerpad, entfernen.

Die zu reinigende Fläche am besten in Teilabschnitten mit Bona Care Cleaner besprühen. Alternativ kann auch direkt auf das Bona Care Cleanerpad gesprüht werden.

Bona Care Cleanerpad an der Care Moppbefestigung befestigen und die eingesprühte Fläche reinigen und trocknen lassen. Ein Nachwischen ist nicht notwendig.

Pflege von versiegelten Holzfussböden

Bona **Care Refresher** ist ein Pflegefilm und eine Politur für versiegelte Holzfussböden die stumpf geworden, zerkratzt bzw. abgenutzt sind. Bona Care Refresher darf nur auf ungewachsenen, lackierten Holzfussböden verwendet werden. Die Häufigkeit der notwendigen Pflege ist abhängig von der Nutzung des Raumes. Normalerweise genügen z.B. im Wohnbereich 1 bis 2 Aufträge pro Jahr.

Bona Care Refresher nur auf versiegelten Holzfussböden verwenden. Vor vollflächiger Anwendung die Haftung auf einer Testfläche überprüfen.

Verarbeitung Bona Care Refresher

Groben Schmutz und Sandpartikel vom Boden entfernen. Boden gründlich mit Bona Care Cleaner sowie dem Bona Care Mopp zusammen mit dem Care Cleanerpad reinigen. Reinigung wiederholen, um sicherzustellen, dass kein Schmutz vom Bona Care Refresher aufgenommen wird. Vor dem Auftragen des Refreshers muss der Boden komplett trocken sein. Die Fläche muss frei von Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Gebinde vor dem Öffnen mehrere Male gut schütteln. Für ein perfektes Ergebnis das mit Wasser angefeuchtete Care Refresherpad verwenden. Bona Care Refresher in einer 3-4 cm breiten Linie auf den Boden auftragen. Immer eine kleine Fläche von ca. 3m² bearbeiten. Bona Care Refresher über die Fläche verteilen. Für ein perfektes Ergebnis eine dünne, gleichmäßige Schicht vollflächig auftragen (1 Liter für ca. 30-50m²). Solange der Boden feucht ist, Staubaufwirbelungen oder Zugluft vermeiden.

Bona Care Refresher in Richtung der Holzmaserung auftragen. Der Boden kann nach spätestens 2 Stunden begangen werden. Bei Bedarf kann dann eine weitere Schicht aufgetragen werden. Um eine gleichmäßige Optik zu erzielen, immer den gesamten Boden behandeln.

Hinweis

Vermeiden Sie schwere Gegenstände und Möbel innerhalb von 24 Std. nach dem Aufbringen der letzten Schicht zu verschieben. Arbeitsgeräte mit Wasser und Seife reinigen.

Durch die Pflege mit Bona Care Refresher wird der Glanzgrad verändert.

Bona Care Refresher darf in keinem Fall auf gewachsen oder geölten Böden eingesetzt werden. Rückstände von Ölen oder Wachsen würden eine einwandfreie Haftung von Bona Care Refresher verhindern. Wurde der Boden früher mit Polish, Wachs oder Acryl-ähnlichen Beschichtungen behandelt, muss diese Schicht vor Anwendung von Refresher gründlich entfernt werden. Hinweise zum Entfernen des Produktes beachten, ggf. Hersteller kontaktieren.

Zur Pflege von geölten bzw. geölt/gewachsenen Oberflächen (oder Laminatböden) bitte die entsprechenden Herstellerangaben beachten.

Raumklima

Die Werterhaltung des Holzbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20° C und ca. 50 % relative Luftfeuchtigkeit).

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit Fugenbildung gerechnet werden.

Wichtige Hinweise

Die Schutzwirkung der Oberflächenbehandlung kann bei stark beanspruchten Flächen wie Büros, Tanzböden, Gaststätten und dergleichen nur durch rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln erhalten werden. Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen.

Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.

Bei Verwendung von rutschhemmenden Teppichunterlagen darauf achten, dass diese keine Weichmacher enthalten. Es kann sonst zu Markierungen / Glanzgradunterschieden kommen. Rutschunterlagen auf Latexbasis verwenden. Diese sind Weichmacherfrei.

Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen und Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit (Stand 02.07).

Service-Telefonnummer 0180 4266283

BonaKemi AB
Niederlassung Deutschland
Jahnstr. 12
65549 Limburg / Lahn
Telefon:
+49 6431 4008-0
Telefax:
+49 6431 4008-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com